

Dimensions



Specifications

샤시캡

구분		7.5톤	8톤				10.3톤					
		일반캡	일반캡		슈퍼캡		일반캡		슈퍼캡			
		단축	단축	중축(광폭)	장축(광폭)	초장축(광폭)	단축	중축	중축	장축	초장축	극초장축
축간거리	(mm)	2,850	2,850	3,400	4,050	4,400	2,950	3,400	3,600	4,050	4,400	4,900
허용총중량	(ton)	7.5	8	8	8	8	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3
전장	(mm)	5,300	5,300	6,100	6,870	7,370	5,300	6,100	6,370	6,870	7,370	7,370
전폭	(mm)	2,025	2,025	2,140	2,140	2,140	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130
전고	(mm)	2,275	2,290	2,300	2,300	2,300	2,355	2,355	2,355	2,335	2,335	2,335
엔진형식		F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진
배기량	(cc)	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933
최고출력	(PS/rpm)	170/2,500	170/2,500	170/2,500	170/2,500	170/2,500	170/2,500	170/2,500	170/2,500	170/2,500	170/2,500	170/2,500
최대토크	(kgf·m/rpm)	62/1,000-1,800	62/1,000-1,800	62/1,000-1,800	62/1,000-1,800	62/1,000-1,800	62/1,000-1,800	62/1,000-1,800	62/1,000-1,800	62/1,000-1,800	62/1,000-1,800	62/1,000-1,800
연료탱크	(ℓ)	100	100	100	150	150	100	100	100	150	150	150
타이어	전	205/75R17.5-12PR	205/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR
	후	205/75R17.5-12PR	205/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR

* 허용총중량: 차량이 견딜 수 있는 최대 하중
* 상기 차량 관련 수치는 대표 차량 기준으로 현대자동차 자체 기준에 따라 측정된 수치로, 실제 출고 차량의 상태나 선택사양 적용 유무에 따라 차이가 있을 수 있음

카고

구분		2.5톤					3.1톤
		일반캡		슈퍼캡		더블캡	슈퍼캡
		장축	장축(저상)	장축	장축(저상)	장축	장축
축간거리	(mm)	3,400	3,400	3,600	3,600	3,400	3,600
최대적재량	(ton)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.1
전장	(mm)	6,210	6,210	6,510	6,510	6,210	6,510
전폭	(mm)	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,180
전고	(mm)	2,345	2,345	2,345	2,345	2,345	2,345
적재함 내측 치수	장(mm)	4,340	4,340	4,340	4,340	3,340	4,340
	폭(mm)	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	2,060
	고(mm)	380	380	380	380	380	380
상면지상고	(mm)	1,030	930	1,030	930	1,030	1,030
엔진형식		F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진
배기량	(cc)	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933
최고출력	(PS/rpm)	170/2,500	170/2,500	170/2,500	170/2,500	170/2,500	170/2,500
최대토크	(kgf·m/rpm)	62/1,000-1,800	62/1,000-1,800	62/1,000-1,800	62/1,000-1,800	62/1,000-1,800	62/1,000-1,800
연료탱크	(ℓ)	100	100	100	100	100	100
타이어	전	205/75R17.5-12PR	205/75R17.5-12PR	205/75R17.5-12PR	205/75R17.5-12PR	205/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR
	후	205/75R17.5-12PR	195/75R16-10PR	205/75R17.5-12PR	195/75R16-10PR	205/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR

구분		3.5톤				4톤		5.1톤
		일반캡	슈퍼캡			슈퍼캡		슈퍼캡
		장축	장축	장축(광폭)	초장축(광폭)	장축	초장축	초장축
축간거리	(mm)	3,850	3,950	4,050	4,400	4,050	4,400	4,400
최대적재량	(ton)	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	5.1
전장	(mm)	6,720	7,020	7,020	7,670	7,020	7,670	7,670
전폭	(mm)	2,180	2,180	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
전고	(mm)	2,360	2,360	2,370	2,370	2,405	2,405	2,405
적재함 내측 치수	장(mm)	4,850	4,850	4,850	5,500	4,850	5,500	5,500
	폭(mm)	2,060	2,060	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280
	고(mm)	380	380	400	400	400	400	400
상면지상고	(mm)	1,050	1,050	1,065	1,065	1,065	1,080	1,080
엔진형식		F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진
배기량	(cc)	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933
최고출력	(PS/rpm)	170/2,500	170/2,500	170/2,500	170/2,500	170/2,500	170/2,500	170/2,500
최대토크	(kgf·m/rpm)	62/1,000-1,800	62/1,000-1,800	62/1,000-1,800	62/1,000-1,800	62/1,000-1,800	62/1,000-1,800	62/1,000-1,800
연료탱크	(ℓ)	150	150	150	150	150	150	150
타이어	전	205/75R17.5-12PR	205/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR
	후	205/75R17.5-12PR	205/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR

* 디스크 브레이크 옵션 적용 시, 휠 트레드 상이하므로 제원표 확인 요망
* 상기 차량 관련 수치는 대표 차량 기준으로 현대자동차 자체 기준에 따라 측정한 수치로, 실제 출고 차량의 상태나 선택사양 적용 유무에 따라 차이가 있을 수 있음

특장차

구분		냉동탑차		하이 냉동탑차			광폭 냉동탑차	광폭 프리미엄 냉동탑차		
		총중량 7.5톤 슈퍼캡 장축 고상	총중량 8톤 일반캡 장축 고상	총중량 7.5톤 슈퍼캡 장축 고상	총중량 7.5톤 슈퍼캡 장축 저상	총중량 8톤 슈퍼캡 장축 고상	총중량 8톤 슈퍼캡 장축 고상	총중량 8톤 슈퍼캡 장축 고상	총중량 8톤 슈퍼캡 초장축 고상	총중량 10.3톤 슈퍼캡 초장축 고상
축간거리	(mm)	3,600	3,850	3,600	3,600	3,950	4,050	4,050	4,400	4,400
전장	(mm)	6,530	6,810	6,530	6,530	7,065	7,475	7,600	8,185	8,185
전폭	(mm)	2,055	2,210	2,055	2,055	2,210	2,440	2,480	2,480	2,480
전고	(mm)	2,960	2,980	3,060	3,100	3,180	3,340	3,350	3,350	3,365
적재적량	(kg)	2,400	3,100	2,400	2,000	3,100	2,600	2,600	2,300	3,100
적재함 내측 치수	장(mm)	4,210	4,730	4,210	4,210	4,730	5,100	5,200	5,800	5,800
	폭(mm)	1,890	2,040	1,890	1,890	2,040	2,270	2,280	2,280	2,280
	고(mm)	1,800	1,800	1,900	2,000	2,000	2,200	2,200	2,200	2,200
탑차	박스	AL평판(70mm)	←	←	←	←	GRP평판(80mm)	←	←	←
	바닥	SUS 304 체크	←	←	←	←	←	AL레일 일체형	←	←
엔진형식		F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진
최고출력	(PS/rpm)	170/2,500	170/2,500	170/2,500	170/2,500	170/2,500	170/2,500	170/2,500	170/2,500	170/2,500
최대토크	(kgf·m/rpm)	62/1,000-1,800	62/1,000-1,800	62/1,000-1,800	62/1,000-1,800	62/1,000-1,800	62/1,000-1,800	62/1,000-1,800	62/1,000-1,800	62/1,000-1,800
총배기량	(cc)	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933
타이어	전	205/75R17.5-12PR	205/75R17.5-12PR	205/75R17.5-12PR	205/75R17.5-12PR	205/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	205/75R17.5-12PR	205/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR
	후	205/75R17.5-12PR	205/75R17.5-12PR	205/75R17.5-12PR	195/75R16-10PR	205/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	205/75R17.5-12PR	205/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR

구분		내장탑차	하이 내장탑차		
		총중량 7.5톤 슈퍼캡 장축 고상	총중량 7.5톤 슈퍼캡 장축 고상	총중량 7.5톤 슈퍼캡 장축 저상	총중량 8톤 슈퍼캡 장축 고상
축간거리	(mm)	3,600	3,600	3,600	3,950
전장	(mm)	6,570	6,570	6,570	7,155
전폭	(mm)	2,055	2,055	2,055	2,225
전고	(mm)	2,920	3,060	3,120	3,180
적재적량	(kg)	2,400	2,400	2,100	3,400
적재함 내측치수	장(mm)	4,330	4,330	4,330	4,900
	폭(mm)	1,960	1,960	1,960	2,100
	고(mm)	1,850	2,000	2,100	2,100
탑차	박스	GI평판(40mm)	←	←	←
	바닥	아피통 목재	←	←	←
엔진형식		F엔진	F엔진	F엔진	F엔진
최고출력	(PS/rpm)	170/2,500	170/2,500	170/2,500	170/2,500
최대토크	(kgf·m/rpm)	62/1,000-1,800	62/1,000-1,800	62/1,000-1,800	62/1,000-1,800
총배기량	(cc)	3,933	3,933	3,933	3,933
타이어	전	205/75R17.5-12PR	205/75R17.5-12PR	205/75R17.5-12PR	205/75R17.5-12PR
	후	205/75R17.5-12PR	205/75R17.5-12PR	195/75R16-10PR	205/75R17.5-12PR

* 상기 차량 관련 수치는 대표 차량 기준으로 현대자동차 자체 기준에 따라 측정한 수치로, 실제 출고 차량의 상태나 선택사양 적용 유무에 따라 차이가 있을 수 있음

특장차

구분		원바디	광폭 원바디					광폭 냉장 원바디
		총중량 8톤 슈퍼캡 장축 고상	총중량 8톤 슈퍼캡 장축 고상	총중량 10.3톤 슈퍼캡 장축 고상	총중량 8톤 슈퍼캡 초장축 고상	총중량 10.3톤 슈퍼캡 초장축 고상	총중량 10.3톤 슈퍼캡 극초장축 고상	총중량 8톤 슈퍼캡 장축 고상
축간거리	(mm)	3,950	4,050	4,050	4,400	4,400	4,900	4,050
전장	(mm)	7,270	7,495	7,495	8,080	8,080	9,110	7,545
전폭	(mm)	2,250	2,410	2,410	2,405	2,405	2,385	2,420
전고	(mm)	3,090	3,275	3,355	3,300	3,315	3,295	3,220
적재적량	(kg)	2,500	2,600	3,500	2,600	3,500	3,400	2,400
적재함 내측 치수	장(mm)	5,000	5,200	5,200	5,800	5,800	6,900	5,200
	폭(mm)	2,150	2,300	2,300	2,280	2,280	2,280	2,300
	고(mm)	2,015	2,235	2,235	2,230	2,230	2,200	2,165
탑차	박스	GRP평판(42mm)	←	←	←	←	←	GRP평판(50mm)
	바닥	아피통 목재	←	←	AL평바닥	←	←	←
엔진형식		F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진	F엔진
최고출력	(PS/rpm)	170/2,500	170/2,500	170/2,500	170/2,500	170/2,500	170/2,500	170/2,500
최대토크	(kgf·m/rpm)	62/1,000-1,800	62/1,000-1,800	62/1,000-1,800	62/1,000-1,800	62/1,000-1,800	62/1,000-1,800	62/1,000-1,800
총배기량	(cc)	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933
타이어	전	205/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR
	후	205/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR	215/75R17.5-12PR

구분		덤프 트럭	
		총중량 7.5톤 일반캡 단축 고상	총중량 8톤 일반캡 단축 고상
축간거리	(mm)	2,850	2,850
전장	(mm)	5,270	5,310
전폭	(mm)	2,025	2,060
전고	(mm)	2,275	2,290
적재적량	(kg)	2,500	3,500
적재함 내측치수	장(mm)	3,100	3,200
	폭(mm)	1,860	1,900
	고(mm)	290	385
최대덤핑각도	(°)	52	53
엔진형식		F엔진	F엔진
최고출력	(PS/rpm)	170/2,500	170/2,500
최대토크	(kgf·m/rpm)	62/1,000-1,800	62/1,000-1,800
총배기량	(cc)	3,933	3,933
타이어	전	205/75R17.5-12PR	205/75R17.5-12PR
	후	205/75R17.5-12PR	205/75R17.5-12PR

* 상기 차량 관련 수치는 대표 차량 기준으로 현대자동차 자체 기준에 따라 측정한 수치로, 실제 출고 차량의 상태나 선택사양 적용 유무에 따라 차이가 있을 수 있음