

Specifications

구 분			뉴 프리미엄 유니버스 (디젤)				
			로우데크		하이데크		
			엘레강스	프라임	프라임 EX	노블	노블 EX
기본인승	인		45+1+1	45+1+1	45+1+1	45+1+1	45+1+1
전 장	mm		11,750	12,020	12,525	12,015	12,520
전 폭	mm		2,495	2,495	2,495	2,495	2,495
전 고	mm		3,370	3,370	3,520	3,520	3,520
축 거	mm		5,850	6,120	6,625	6,120	6,625
윤 거	전 mm		2,075	2,075	2,075	2,075	2,075
	후 mm		1,850	1,850	1,850	1,850	1,850
화 물 함	꺽웨이 m'		5.6	6.1	-	6.7	-
	평바닥 m'		4.8	5.3	7.3	6.4	7.3
연료탱크	꺽웨이 ℓ		420	420	-	-	-
	평바닥 ℓ		350	350	420	420	420
엔 진 명			L엔진	L엔진	L엔진	L엔진	L엔진
배 기 량	ℓ		12.7	12.7	12.7	12.7	12.7
출력/토크	PS/kgf·m		440/214	440/214	440/214	440/214	440/214
변 속 기	기 본		ZF 6단수동	ZF 6단수동	ZF 6단수동	ZF 6단수동	ZF 6단수동
	선 택		ZF 6단 자동 (폴오토)	ZF 6단 자동 (폴오토)	ZF 6단 자동 (폴오토)	ZF 6단 자동 (폴오토)	ZF 6단 자동 (폴오토)
타 이 어	기 본		11R22.5-16PR	12R22.5-16PR	12R22.5-16PR	12R22.5-16PR	12R22.5-16PR
	선 택		12R22.5-16PR	11R22.5-16PR	11R22.5-16PR	11R22.5-16PR	11R22.5-16PR
			12R22.5-18PR	12R22.5-18PR	12R22.5-18PR	12R22.5-18PR	12R22.5-18PR
			295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5

※ 화물함 용량은 꺽웨이 기준 (노블 EX는 평바닥 기준) ※ 프라임 연료탱크 용량은 평바닥 350ℓ, 꺽웨이 420ℓ ※ 전고는 스포일러 장착 기준 (프라임/노블 디젤 차종)