

Dimensions

프라임
(풀 루프 커버)



프라임
(부분 루프 커버)



엘레강스



Specifications

구 분		유니버스 FCEV			
		전문		전중문	
		광역	통근	경력	직행좌석
기본인승	승객 + 운전자	45인승 (44 + 1) 42인승 (41 + 1) 41인승 (40 + 1)	29인승 (28 + 1) / 41인승 (40 + 1) 42인승 (41 + 1) / 45인승 (44 + 1)	29인승 (28 + 1, *경철버스 전용)	40인승 (39 + 1), 38인승 (37 + 1)
Floor		Flat	Flat	Flat	Flat
Door		전문 (플랩)	전문 (스윙)	전중문 (스윙)	전중문 (플랩)
전장	mm	12,020	12,020	11,750	11,750
전폭	mm	2,495	2,495	2,495	2,495
전고	mm	3,740	3,740	3,740	3,740
오버행 (범퍼) 전 / 후	mm	2,660 / 3,240	2,660 / 3,240	2,660 / 3,240	2,660 / 3,240
축거	mm	6,120	6,120	5,850	5,850
화물실 용량	m³	5.3	5.3	3.2	3.9
모터	최대출력	(kw)	350	350	350
	최대토크	(Nm)	1,800	1,800	1,800
변속기	모델	모터일체형 3단	모터일체형 3단	모터일체형 3단	모터일체형 3단
연료 전지 시스템 (Gross / Net)	kW	180 / 160	180 / 160	180 / 160	180 / 160
고전압 배터리 (리튬 이온 배터리)	kWh	48	48	48	48
수소탱크	kgH ₂ / l	34.3 / 875	34.3 / 875	-	34.3 / 875
연비	km / kg	28.0	28.0	-	28.0

- 연비는 환경부 기준이며 이외 수치는 내부 테스트 결과로 최종 확인 후 변경될 수 있습니다.
- 이 카탈로그에 설명되거나 설명된 일부 장비는 표준 장비로 제공되지 않을 수 있으며 추가 비용으로 제공될 수 있습니다.
- 현대자동차는 사전 예고 없이 사양 및 장비를 변경할 수 있는 권리를 보유합니다.
- 표시된 컬러 플레이트는 인쇄 과정의 한계로 인해 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.