

Specifications

구 분			유니버스 FCEV			
			전문		전중문	
			광 역	통 근	경 력	직행좌석
기본인승	승객 + 운전자		45인승 (44 + 1) 42인승 (41 + 1) 41인승 (40+1)	29인승 (28+1) / 41인승 (40+1) 42인승 (41+1) / 45인승 (44+1)	29인승 (28 + 1, *경찰버스 전용)	40인승 (39+1), 38인승 (37+1)
Floor			Flat	Flat	Flat	Flat
Door			전문 (플랩)	전문 (스윙)	전중문 (스윙)	전중문 (플랩)
전장		mm	12,020	12,020	11,750	11,750
전폭		mm	2,495	2,495	2,495	2,495
전고		mm	3,740	3,740	3,740	3,740
오버행 (범퍼) 전 / 후		mm	2,660 / 3,240	2,660 / 3,240	2,660 / 3,240	2,660 / 3,240
축거		mm	6,120	6,120	5,850	5,850
화물실 용량		m³	5.3	5.3	3.2	3.9
모터	최대출력	(kw)	350	350	350	350
	최대토크	(Nm)	1,800	1,800	1,800	1,800
변속기		모델	모터일체형 3단	모터일체형 3단	모터일체형 3단	모터일체형 3단
연료 전지 시스템 (Gross / Net)		kW	180 / 160	180 / 160	180 / 160	180 / 160
고전압 배터리 (리튬 이온 배터리)		kWh	48	48	48	48
수소탱크		kgH ₂ / ℓ	34.3 / 875	34.3 / 875	-	34.3 / 875
연비		km / kg	28.0	28.0	-	28.0

- 연비는 환경부 기준이며 이외 수치는 내부 테스트 결과로 최종 확인 후 변경될 수 있습니다.
- 이 카탈로그에 설명되거나 설명된 일부 장비는 표준 장비로 제공되지 않을 수 있으며 추가 비용으로 제공될 수 있습니다.
- 현대자동차는 사전 예고 없이 사양 및 장비를 변경할 수 있는 권리를 보유합니다.
- 표시된 컬러 플레이트는 인쇄 과정의 한계로 인해 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.