

**HYUNDAI****IONIQ****Электромобили**

№	Основные работы	Пробег, км												
		10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000			
		Месяцы												
		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120			
1	Система климат-контроля и кондиционирования воздуха			I		I		I		I		I		I
2	Состояние АКБ 12V		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
3	Осмотр электроагрегатного отсека		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4	Тормозные магистрали, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5	Тормозная жидкость		I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	I
6	Тормозные диски и колодки, состояние тормозных суппортов		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
7	Приводные валы и пыльники		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
8	Профилактический осмотр элементов подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
9	Охлаждающая жидкость	Система высоковольтной батареи*1	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	R
		Система вспомогательного оборудования*2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10	Стояночный тормоз		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
11	Рулевая рейка		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
12	Шины (износ и давление воздуха)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
13	Считывание кодов неисправностей электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
14	Масло приводного редуктора	передний редуктор					I				I			R
		задний редуктор (для моделей 4WD)					I				I			R
15	Салонный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
16	Все электрические системы и проводка *3		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
17	Замки, петли и направляющие дверей		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
18	Форсунки омывателя и щетки стеклоочистителей		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Пояснение:**I – Проверка технического состояния и/или уровня (для технических жидкостей)**

По результатам проверки в случае необходимости (по рекомендации Дилера) проведения работ по замене/очистке/регулировке систем и агрегатов автомобиля, в том числе технических жидкостей, Дилер уведомляет об этом владельца автомобиля и при согласии владельца проводит такие работы за дополнительную плату. В случае отказа владельца автомобиля от проведения работ, просим обратить внимание на п.п. 1.3.20. п. 1.3. гарантии изготовителя на новый автомобиль Hyundai.

R – Замена

*1 В системе охлаждения высоковольтной батареи используется специальный низкопроводящий антифриз.

*2 Первая замена охлаждающей жидкости производится на пробеге 200 000 км, все последующие - каждые 40 000 км.

*3 Проверка состояния проводки и соединений, которые есть в прямом доступе.