



# H100



# H100

| TYPE DE VEHICULE                               | H100 6 ROUES   |
|--|--|
| <b>GENRE</b>                                   | CAMIONNETTE PLATEAU  |
| SYSTÈME DE TRACTION                            | 4X2  |
| CABINE   | Avancée  |
| <b>DIMENSIONS (mm)</b>                         |  |
| EMPATTEMENT                                    | 2640   |
| LONGUEUR HORS TOUT                             | 5120   |
| LARGEUR HORS TOUT                              | 1740   |
| HAUTEUR HORS TOUT                              | 1965   |
| LONGUEUR PLATEAU                               | 3110   |
| PORTE A FAUX ARRIERE                           | 1310   |
| <b>POIDS (KG)</b>                              |  |
| POID TOTAL EN CHARGE                           | 3300   |
| <b>PERFORMANCE</b>                             |  |
| VITESSE MAXI                                   | 125  |
| RAYON DE BRAQUAGE MINI (m)                     | 5,7  |
| <b>MOTEUR</b>                                  |  |
| TYPE   | Turbo Intercooler  |
| NOMBRE DE CYLINDRES                            | 4 en ligne   |
| CYLINDREE (cc)                                 | 2497   |
| PUISSANCE MAXI (cv din/tr.mn)                  | 125/3800   |
| COUPLE MAXI (Nm/tr. mn)                        | 250/1500 ~ 3250  |
| <b>EMBRAYAGE</b>                               | Monodisque sec à commande hydraulique  |
| <b>BOÎTE À VITESSES</b>                        | 6 rapports à l'avant et 1 à l'arrière  |
| <b>PNEUMATIQUES</b>                            | Simple à l'avant et jumelés à l'arrière.   |
| AVANT  | 195/70R15 TUBLESS  |
| ARRIERE  | 145R13 TUBLESS (jumelés)   |
| <b>DIRECTION</b>                               | Direction assistée avec colonne de direction inclinable & verrouillable  |
| <b>SUSPENSIONS</b>                             | Ressorts à lames semi elliptiques avec amortisseurs à double effet à l'arrière.  |
| <b>FREINAGE</b>                                |  |
| SERVICE  | Hydraulique à double circuit, à assistance par cerveau à depression  |
| STATIONNEMENT                                  | À expansion interne agissant sur les roues arrières, commande par levier folding                                       |
| <b>LSPV (Load Sensing Proportioning Valve)</b> | Répartiteur de freinage  |
| <b>BATTERIE</b>                                | 12 Volts, 90 AH  |
| <b>RÉSERVOIR GASOIL</b>                        | 65 L avec bouchon à clé  |
| <b>ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE</b>                    | Boite à outils standard (cric et roue de secours)<br>boite à gants, retroviseurs extérieurs,plafonnier, montre digital |
| <b>GARANTIE</b>                                | 3 ANS ou 100000 KM (Premier terme échu)  |

