



HD 72



HD 72

| MODELE | CHASSIS CABINE HD 72 | |
|---------------------------|---|--|
| DIMENSIONS (mm) | | |
| Empattement | 3735 | |
| Longueur hors tout | 6 395 | |
| Largeur hors tout | 2170 | |
| Hauteur hors tout | 2305 | |
| Voie avant | 1650 | |
| Voie arrière | 1495 | |
| POIDS (kg) | | |
| A vide | 2475 | |
| En charge | 7200 | |
| MOTEUR | | |
| Type | Diesel à injection directe (Aspiration naturelle) | |
| Nombre de cylindres | 4 en ligne | |
| Cylindrée (cc) | 3907 | |
| Puissance maxi (cv/tr/mn) | 120/3200 | |
| Couple maxi (kg.m/tr/mn) | 30/2000 | |
| PERFORMANCE | | |
| Vitesse maximum (Km/h) | 108 | |
| Pente maximum (en degré) | 0,317 | |
| Rayon de braquage (en m) | 7,3 | |
| EMBRAYAGE | Monodisque sec à commande hydraulique et ressort à diaphragme avec pre-damper | |
| BOÎTE À VITESSES | 5 rapports avant et 1 rapport arrière, synchronisés de la 2 ^{ème} à la 5 ^{ème} , première et marche arrière à prise constante | |
| PONT ARRIÈRE | Simple réduction de type hypoïde, rapport final 6.166 | |
| PNEUMATIQUES | 8,5 R 17,5 Tubless | |
| DIRECTION | 2 spokes, ball nut type, à assistance hydraulique, colonne télescopique inclinable. | |
| SUSPENSION | Semi elliptique, lames laminées avec amortisseurs télescopiques à l'avant et à l'arrière. | |
| FREINAGE | | |
| Service | Hydraulique à double circuit, à assistance par servo à dépression | |
| Stationnement | A expansion interne agissant sur les roues arrières, commande par levier folding | |
| BATTERIE | 12 V x 2 - 90 AH | |
| RÉSERVOIR | 100L | |
| CABINE | Basculante avec barres de torsion, construction tout en acier avec design de sécurité. Basculement manuel. | |
| ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE | Direction assistée réglable inclinable | Boîte à gants |
| | Vitres latérales à commande électrique | Tableau de bord en boiserie |
| | Fermeture centralisée | Rétroviseurs extérieurs à petit et grand angle |
| | Marche pied en aluminium | Plafonnier |
| | | Montre digitale |
| GARANTIE | 2 années ou 100000 Km (premier terme échu) | |

